

Спецификация

- Количество пользователей – 15000
- Встроенный считыватель – Mifare
- Степень защиты оболочки – IP65



Технические характеристики

Модель	Считыватель с контроллером Optimus AC1-RM265
Количество пользователей	15 000
Режимы работы	Карта
Встроенный считыватель	Есть
Дальность считывания идентификаторов	До 40 мм
Тип встроенного считывателя	Mifare*
Частота	13,56 МГц
Защита от несанкционированного доступа	Полузащищенный
Тип защиты	Anticommon**
Возможность подключения внешнего считывателя	Есть
Совместимость	Корректная работа в случае подключения внешних считывателей гарантируется при подключении исправных считывателей с выходным интерфейсом Wiegand формата 26, 34
Предельная дальность связи с внешним считывателем	Не более 100 метров
Коммутация	8-ми проводная подготовка

Подключение нескольких внешних считывателей на одну линию	Допускается при поддержке данной функции считывателем
Допустимый тип идентификатора для подключаемого считывателя	EM-Marine, Mifare, QR
Протокол связи с подключаемым считывателем или кодонаборной панелью	Wiegand 26, 34
Размер хранимого идентификатора	3 байта
Коммутируемый ток замка	До 2.5 Ампер (DC 12В)
Длительность открытия двери	1 или 5 секунд
Функция тревоги	Нет
Рабочее напряжение	DC 9-15В
Индикация	Есть
Зуммер	Есть
Степень защиты оболочки	IP65
Рабочая температура	-45°C до +65°C
Рабочая влажность	10 - 90 %
Материал корпуса	Пластик
Цвет	Черный
Габариты	127 x 54 x 30
Комплектация	Контроллер Мастер карта Тестовая карта Руководство пользователя

Примечание: Данный считыватель не работает с Брелками Optimus Mifare

*Поддержка чтения UID Mifare S50/S70/desfire

**Проверка кода производителя чипа подносимого идентификатора (Manufacturer code)